

# roVa Shield PUTTY TDS

roVa Shield PUTTY는 특수에멀전과 경량 무기질 필러 및 에어로젤을 주성분으로 하며 메꿈성, 내수성, 내알칼리성이 뛰어난 미탄성 경량 퍼티 제품입니다. 각종 콘크리트 및 건축물의 균열부위나 벽체의 틈새를 메우는데, 적합할 뿐만 아니라, 제품 특성상 경량성이 뛰어나 제품의 운반이 용이하고, 근골계에 미치는 영향이 적습니다. 또한 휘발성 유기화합물을 거의 포함하지 않는 무취, 무독성의 친환경 도료입니다.

## 제품 특성

물성	roVa Shield PUTTY	물성	roVa Shield PUTTY
타입	수성	추천도막두께	1000 $\mu$ m
비중	0.58~0.68	도장횟수	1 회
점도	46,000~56,000cps	이론도포면적	0.72m <sup>2</sup> /
고형분(%)	70	표면건조	1 시간
희석제	물 최대 1wt%내	재도장간격	4 시간
광택	무광	보관기간	제조일부터 12 개월
도장방법	레기, 흠손		

\*점도 : Spandle No.6/10rpm 기준

## 제품 용도

1. 건축물 콘크리트 크랙 부위 보완용
2. 균열 부위 메꿈용
3. 아파트 및 주택의 베란다, 세탁실, 다용도실, 대피실 단열시공

## 사용 방법

1. 도장기구 : 레기, 흠손, 주걱 등을 추천해 드립니다.
2. 표면처리 : 소지면의 기름, 먼지, 오염물 등을 제거하고, 깨끗이 해 주시길 바랍니다.
3. 작업은 대기온도 : 5~30°C이내, 습도 : 80%이하에서 작업하시기 바랍니다

